

SRTSE2000RTXLISH ИБП Smart-Save Online SRT System Electric 2000 ВА, конвертируемый форм-фактор 2U, 230 В, 8 розеток IEC C13, SmartSlot, LCD, USB HID, малая глубина, версия с возможностью увеличения времени автономии



Данный модуль включает в себя:

ИБП Smart-Save 2000 ВА
USB A-USB B кабель (1),
RS232-RS232 кабель (1),
ножки для напольной установки,
C13-C14 кабель (1),
C19-Schuko кабель (1),
C19-C20 кабель (1)

В состав поставки не входит комплект монтажа в серверную стойку

Общие свойства и характеристики модуля:

Выходная мощность 2,0 кВА/2,0кВт
Номинальное выходное напряжение 230V
Искажения формы выходного напряжения - Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Гц +/- 3 Гц
Пик-фактор нагрузки 3:1
Топология - Двойное преобразование
Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал
Выходные соединители:
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Программируемые выходные розетки: 4 IEC 60320 C13
Номинальное входное напряжение 230V
Входная частота 40-70 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения IEC 60320 C20
Диапазон входного напряжения при работе от сети 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Максимальная высота 88 мм
Максимальная ширина 438 мм
Максимальная глубина 510 мм
Масса нетто 23.3 кг
Цвет черный

Гарантия:

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства